

4-КОЛЕСНЫЕ
4.5-6.0 Тонн
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПОГРУЗЧИКИ

Новые Виды Продукции



4.5-6.0 ТОНН 4-КОЛЕСНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПОГРУЗЧИКИ

Общие	1	Модель		FB45	FB50	FB60		
	2	Тип двигателя		Электро	Электро	Электро		
	3	Грузоподъемность		кг	4500	5000	6000	
	4	Центр тяжести		мм	500	500	500	
Характеристики и размеры	5	Высота подъема		мм	3000	3000	3000	
	6	Размеры вил	Д/Ш/Т	мм	1070x150x50	1070x150x50	1070x150x50	
	7	Угол наклона мачты	В/Н	град.	6°/9°	6°/9°	6°/9°	
	8	Передний свес (от оси колеса до основания вил)		мм	555	555	555	
	9	Колея передней/задней оси		мм	1280/1190	1280/1190	1280/1190	
	10	Дорожный просвет (низ мачты)		мм	160	160	160	
	11	Раздвижение вил	Мин/Макс	мм	300/1380	300/1380	300/1380	
	12	Общие размеры	Длина до основания вил (без вил)		мм	3030	3030	3030
	13		Общая ширина		мм	1600	1600	1600
	14		Высота опущенной мачты		мм	2330	2330	2330
	15		Высота поднятой мачты (с решеткой)		мм	4255	4255	4255
	16	Высота кабины		мм	2255	2255	2255	
	17	Радиус поворота (внешний)		мм	2755	2755	2755	
	18	Минимальная ширина прохода		мм	2955	2955	2955	
Произв-сть	19	Скорость	Движение (пустой)	км/ч	14	14	14	
	20		Подъем (с грузом)	мм/с	250	220	220	
	21	Макс.процент уклона		%	15	15	15	
Шасси	22	Шины	Передние		2.8x12.5-15-24 PR	2.8x12.5-15-24 PR	2.8x12.5-15-24 PR	
	23		Задние		7.00-12-14 PR	7.00-12-14 PR	7.00-12-14 PR	
	24	Колесная база		мм	2000	2000	2000	
	25	Полная масса		кг	7500	7800	8200	
Двигатель и трансмиссия	26	Двигатели	Двигатель хода	кВт	9.1x2	9.1x2	9.1x2	
	27		Двигатель подъема	кВт	25.4	25.4	25.4	
	28	Аккумулятор	Напряжение/Ёмкость	В/А-ч	80/600	80/700	80/800	
	29	Контроллер	Производитель		CURTIS	CURTIS	CURTIS	
	30		Тип		AC	AC	AC	
	31		Рабочее давление гидросистемы		мПа	17.5	17.5	17.5

