

Основные параметры

| | | | |
|-----|-----------------------------|-------------|------|
| | | CDDDB15-35M | |
| 1.2 | Модель | | |
| 1.3 | Грузоподъемность | Q (kg) | 1500 |
| 1.4 | Остаточная грузоподъемность | kg | 900 |
| 1.5 | Центр тяжести | mm | 450 |
| 1.6 | Масса | kg | 415 |

Габариты

| | | | |
|------|---------------------------------|----|----------|
| 2.2 | Общая длина | mm | 1800 |
| 2.3 | Общая ширина | mm | 760 |
| 2.4 | Высота (min) | mm | 2327 |
| 2.5 | Высота (max) | mm | 4067 |
| 2.6 | Высота опущенных вилок | mm | 85 |
| 2.7 | Высота подъема | mm | 3500 |
| 2.8 | Ширина вилок | mm | 350-840 |
| 2.9 | Размеры вилы (ш/д) | mm | 150/1100 |
| 2.10 | Радиус разворота | mm | 1350 |
| 2.11 | Ширина прохода с поддоном (AST) | mm | 2040 |

Аккумулятор

| | | | |
|-----|---------------------|------|-------|
| 3.2 | Емкость | Ач | 120 |
| 3.3 | Зарядное устройство | Вт/А | 12/20 |
| 3.4 | Мощность двигателя | кВт | 1,5 |

