

Спецификация № 1 от 17.01.2023 г.

к Договору № 11 от 17.01.2023 г.

Основные характеристики	Модель		15-36
	Производитель		JIALIFT
	Тип		самоходный
	Грузоподъёмность	кг	1500
	Высота подъема вил	мм	3600
	Тип мачты		Двухсекционная
	Наличие платформы для оператора		да
	Тип управления		Сопровождаемый или стоя на платформе
	Центр загрузки	мм	600
	Собственный вес	кг	1040
	Скорость перемещения с нагрузкой/без нагрузки	км/ч	5.2/5.5
	Скорость подъёма вил с нагрузкой/без нагрузки	мм/с	108/147
	Скорость опускания вил с нагрузкой/ без нагрузки	мм/с	175/110
	Преодолеваемый уклон с нагрузкой/без нагрузки	%	6/8
	Мощность двигателя движения	кВт	1,5
	Мощность двигателя подъема	кВт	3,0
	Контроллер		CURTIS AC
	Габариты	Общая длина	мм
Общая ширина		мм	850
Общая высота		мм	2327
Высота в разложенном состоянии		мм	4087
Высота опущенных вилок		мм	86
Высота поднятых вилок		мм	3600
Ширина вилок		мм	570
Размер вилы (в/ш/д)		мм	60/180/1150
Радиус разворота		мм	1620
Ширина прохода с поддоном (AST)	мм	2480	
Колёсная база	Материал колёс		полиуретан
	Количество колёс (спереди/посередине/сзади)	шт	2/1/4 (5 точек опоры)
	Размер опорных роликов	мм	80x70/4
	Размер приводного колеса	мм	230x75
Аккумулятор	Ёмкость	Ач	210
	Напряжение	В	24
	Вес	кг	240
	Зарядное устройство		В комплекте

Комплектация Товара:

+	* Зарядное устройство
+	• Гарантийный талон

Количество - 1 шт.

Поставщик:

ООО «СТ КОНТИНЕНТ»

Покупатель

ООО «ИМБИАН ЛАБ»

Газетдинов Д.Р.

Осипова В.В.